

# TUBI per APPLICAZIONI VARIE

DEPRESSIONE SERVOFRENI  
CON TRECCIA TESSILE ESTERNA

in GOMMA NITRILICA  
Fornito in rotoli da mt 20



## ROTOLI

rif. TREEFFE	Diametro mm
7788/2	11 x 19

DEPRESSIONE SERVOFRENI CON  
TRECCIA TESSILE e CAVO METALLICO

in GOMMA NITRILICA  
Fornito in rotoli da mt 10



## ROTOLI

rif. TREEFFE	Diametro mm
7788/1	11,5 x 18

SFIATO MOTORE  
IN GOMMA ANTIOILIO

in GOMMA NITRILICA  
Fornito in rotoli da kg 5




## ROTOLI

rif. TREEFFE	Diametro mm
7754/1	15 x 20
7754/2	16 x 21
7754	17 x 23

PASSAGGIO LIQUIDO FRENI

in GOMMA E.P.D.M.  
Fornito in rotoli da mt 20



## ROTOLI

rif. TREEFFE	Diametro mm
7782	6 x 13
7782/1	7,3 x 13,3

PASSAGGIO OLIO  
IDROGUIDA

in GOMMA NITRILICA  
Fornito in rotoli da mt 10



## ROTOLI

rif. TREEFFE	Diametro mm
7793	15 x 21

PER VENTILAZIONE  
FORZATA ARIA

SOTTOSTRATO e COPERTURA  
in NEOPRENE

Fornito in spezzoni da mt 3.  
Adatto al passaggio di aria  
da -30° a +110° C.



## SPEZZONI

rif. TREEFFE	Diametro mm
820/045	45
820/050	50
820/055	55
820/060	60
820/070	70
820/075	75
820/080	80

# TUBI per APPLICAZIONI VARIE

PER ARIA/ACQUA E FLUIDI INERTI  
IN PRESSIONE, CON INSERZ. TESSILE

Fornito in rotoli da mt 15



## TIPOA

Pressione di esercizio: 10 atm  
Pressione di scoppio: 30 atm

rif. TREEFFE	Diametro mm
7761	8x 15
7762	10x 17
7763	13x 19
7764	15x 21
7729	16x 24
7765	19x 27

## TIPOB

Pressione di esercizio: 20 atm  
Pressione di scoppio: 60 atm

rif. TREEFFE	Diametro mm
7770	6x 14
7771	7x 16
7772	8x 17
7773	10x 19
7774	13x 23
7774/2	14x 26
7774/1	15x 25
7775	16x 26
7776	19x 30

## TIPOC

Pressione di esercizio: 25 atm  
Pressione di scoppio: 75 atm

rif. TREEFFE	Diametro mm
7756	10x 19
7758	13x 24
7760	19x 32

PER ARIA IN CARTA  
ALLUMINIO, COLORE NERO

Fornito in scatole da mt. 5-10  
su richiesta da mt. 25

Adatto al passaggio di aria  
da -30°C a +150°C



## SCATOLE

rif. TREEFFE	Diametro int.	Conf. da mt.
7720/SCT	25	10
7701/SCT	32	10
7702/SCT	35	10
7703/SCT	38	10
7704/SCT	40	10
7718/SCT	42	5
7705/SCT	45	10
7714/SCT	47.5	10
7706/SCT	50	10
7713/SCT	55	10

## SCATOLE

rif. TREEFFE	Diametro int.	Conf. da mt.
7707/SCT	60	5
7715/SCT	65	10
7708/SCT	70	5
7719/SCT	75	5
7709/SCT	80	5

PER ARIA IN FOGLIETTE  
DI ALLUMINIO

Studiato per applicazioni  
automobilistiche è composto  
da diversi strati di alluminio.  
Viene fornito in spezzoni  
da cm 34 estendibili  
a cm 100, confezionato  
in scatole finestate  
per un immediato  
riconoscimento.



Il tubo resiste a temperature  
di esercizio  
da -40°C a +130°C  
ed è disponibile  
nei seguenti diametri:

rif. TREEFFE	Diametro int.
7720/ALSC	25
7700/ALSC	30
7703/ALSC	38
7704/ALSC	40
7705/ALSC	45
7714/ALSC	47.5
7706/ALSC	50
7713/ALSC	55
7707/ALSC	60

PER RADIATORE/RISCALDATORE  
CON SPIRALE IN ACCIAIO ARMONICO

## SOTTOSTRATO e COPERTURA in EPDM

Fornito in spezzoni da mt 3.  
P.E. 4 atm - P.S. 12 atm

Adatto al passaggio di aria  
o liquido refrigerante fino a 120°C.



## SPEZZONI

rif. TREEFFE	Diametro int.
7794/L	15x23
7794/1L	18x26,5
7795/L	20x28,5
7796/L	28x36,5