


TUBI CARBURANTE FUEL HOSES

TUBI CARBURANTE con TRECCIA ESTERNA e LISCI FUEL HOSES with OUTSIDE TEXTILE BRAID and SMOOTH

Adatti al passaggio di olii e idrocarburi (conduzioni di benzina e gasolio)
Suitable for the flowing of oils and fluids (conduction of petrol/gasoline and diesel fuel)

Codice Code	Ø i. Ø e.	Rotoli Rolls
RC003007	3x7	20 m
RC003207	3,2x7	20 m
RC004008	4x8	20 m
RC005010	5x10	20 m
RC006013	6x13	20 m
RC007014	7,5x14,5	20 m
RC008015	8x15	20 m
RC010017	10x17	20 m
RC011019	11x19	20 m
RC013019	13x19	20 m

con TRECCIA ESTERNA
with OUTSIDE TEXTILE BRAID



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	
Rinforzo Reinforcement	1 tessuto tessile 1 textile yarn
Pressione di esercizio Working Pressure	10 bar
Pressione di scoppio Bursting Pressure	30 bar

Codice Code	Ø i. Ø e.	Rotoli Rolls
RCL03007	3x7	20 m
RCL04009	4x9,5	20 m
RCL05010	5x10,5	20 m
RCL06013	6x13	20 m
RCL07013	7x13	20 m
RCL07014	7,5x14,5	20 m
RCL08015	8x15	20 m
RCL10017	10x17	20 m
RCL12019	12x19	20 m
RCL13020	13x20	20 m

con ESTERNO LISCI
with SMOOTH OUTSIDE



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	
Rinforzo Reinforcement	1 tessuto tessile 1 textile yarn
Pressione di esercizio Working Pressure	10 bar
Pressione di scoppio Bursting Pressure	30 bar

TUBO in PVC AZZURRO PVC LIGHT-BLUE HOSE

Ø i. (mm)	Ø e. (mm)
4	8,5
5	9
7	12
10	15

Impiego: benzina.
Applications: petrol/gasoline.

Rotoli da 20 metri
Rolls of 20 meters.



Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative / We reserve the right to change product and specification without prior notice