



TUBI METALLICI FLESSIBILI PER GAS DI SCARICO

FLEXIBLE METAL HOSES FOR EXHAUST GAS

FLEXIBLE ABGASSCHLÄUCHE





SENDO DEL FLUSSO
FLOW DIRECTION
DURCHFLOSSRICHTUNG



TIPO TYPE TYP	SEZIONE CIRCOLARE	ROUND SECTION	KREISFÖRMIGER QUERSCHNITT
	MATERIALE	MATERIAL	WERKSTOFF
FX 300	ACCIAIO ZINCATO DX51D	GALVANIZED STEEL DX51D	VERZINKTER STAHL DX51D
FX 30X	ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304	STAINLESS STEEL AISI 304	EDELSTAHL AISI 304
FX 31X	ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 430	STAINLESS STEEL AISI 430	EDELSTAHL AISI 430



SENDO DEL FLUSSO
FLOW DIRECTION
DURCHFLOSSRICHTUNG



TIPO TYPE TYP	SEZIONE POLIGONALE	POLYGONAL SECTION	POLYGONALER QUERSCHNITT
	MATERIALE	MATERIAL	WERKSTOFF
FX 700	ACCIAIO ZINCATO DX51D	GALVANIZED STEEL DX51D	VERZINKTER STAHL DX51D
FX 70X	ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304	STAINLESS STEEL AISI 304	EDELSTAHL AISI 304
FX 71X	ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 430	STAINLESS STEEL AISI 430	EDELSTAHL AISI 430
	A RICHIESTA	ON REQUEST	AUF NACHFRAGE

Tubo metallico flessibile per l'assorbimento delle vibrazioni, del disassamento e delle dilatazioni termiche nei sistemi di scarico dei motori a combustione.

Lunghezza rotoli: da 20 a 40 mt. a seconda del diametro.

Su richiesta possiamo fornire flessibili saldati a flange o manicotti.

Flexible metal hose for absorption of vibrations, the balancing of installation in accuracies and expansion in all hot-or cold medium carrying piping systems.

Rolls lenght: from 20 to 40 mt. depending from the diameter.

On request we can supply flexibles welded to flanges or couplers.

Metallschläuche für Schwingungsaufnahme, Montage ausgleich und die Aufnahme von Wärmedehnungen in allen heiss oder Kaltgehenden Rohrleitungen. Rölllänge: von 20 bis 40 mt. es hängt von dem Durchmesser. Auf Nachfrage können wir Schläuche mit Flansche oder Anschlussteile gelötet liefern.

Ø I	TOLLERANZA TOLERANCE	Ø E	TOLLERANZA TOLERANCE	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE BETRIEBSDRUCK	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS VERLEGERADIUS
mm	mm	mm	mm	kg/cm²	± 20%
20	+ 0,5	23	± 0,3	25	100
25	+ 1	29,5	± 0,5	20	130
28	+ 1	32,5	± 0,5	20	140
30	+ 1	34,5	± 0,5	20	155
35	+ 1	39,5	± 0,5	18	170
38	+ 1	42,5	± 0,5	16	185
40	+ 1,5	46	± 1	16	200
45	+ 1,5	51	± 1	14	225
50	+ 1,5	56	± 1	13	250
55	+ 1,5	61	± 1	12	280
60	+ 1,5	66	± 1	11	300
65	+ 1,5	71	± 1	10	320
70	+ 1,5	76	± 1	10	370
75	+ 1,5	81	± 1	10	420
80	+ 1,5	86	± 1	10	470
85	+ 1,5	91	± 1	9	505
90	+ 1,5	96	± 1	9	540
95	+ 1,5	101	± 1	9	570
100	+ 1,5	106	± 1	8	600
110	+ 1,5	116	± 1	8	640
115	+ 1,5	121	± 1	8	670
120	+ 1,5	126	± 1	8	700
125	+ 1,5	131	± 1	8	750
130	+ 1,5	136	± 1	8	800
135	+ 1,5	141	± 1	7	850
140	+ 1,5	146	± 1	7	900
145	+ 1,5	151	± 1	7	950
150	+ 2	157	± 1,5	6	1000
160	+ 2	167	± 1,5	5	1050
170	+ 2	177	± 1,5	4	1100
180	+ 2	187	± 1,5	2,5	1150
190	+ 2	197	± 1,5	2,5	1200
200	+ 3	207	± 2	2,5	1250
225	+ 3	232	± 2	2,5	1375
250	+ 3	257	± 2	2,5	1500


MANICOTTI TIPO MN

COUPLERS TYPE MN

ANSCHLUSSTEILE TYP MN



CON INTAGLI / WITH NOTCHES / MIT EINSCHNITTEN



TIPO TYPE TYP	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONEN mm					TIPO TYPE TYP	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONEN mm				
	A ± 0,5	B ± 0,5	C ± 5	D ± 0,5	E ± 0,5		A ± 0,5	B ± 0,5	C ± 5	D ± 0,5	E ± 0,5
MN 26	26	31	70	30	35	MN 66*	66	72	70	70	76
MN 30	30	36	70	34	40	MN 71*	71	73	80	74	76
MN 35	36,5	41	70	40,5	45	MN 72	71,5	77	70	76	82
MN 36	36	45	90	40	48	MN 75*	76	82	80	80	86
MN 40	40	46	110	44	50	MN 76	76,5	82	80	80	86
MN 41	41	46	70	45	51	MN 80*	80,5	86	80	84	89,5
MN 44*	44	46	80	47	49	MN 81	81	95	80	84	98
MN 46	46	51	70	50	55	MN 84*	84	91	90	88	95
MN 50	50,5	56	70	54	60	MN 86	86	94	80	89	97
MN 51*	51	61	70	55	64	MN 91*	91	95	90	94	98
MN 56	56	62	70	60	66	MN 96	96	103	80	100	107
MN 58	58	73	80	62	77	MN 103*	103	116	95	107	120
MN 60	61	67	70	64	71	MN 104*	104	97	100	108	100
MN 65	65,5	72	70	70	77						

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative / We reserve the right to change product and specification without prior notice